



PREVENCE POŠKOZENÍ

PRO NOVOSTAVBY
A SANACE STARÝCH STAVEB

■ FLO ŘEŠENÍ PRO KONTROLU

Kontaktní vrstva, která se používá celoplošně pod hydroizolační vrstvou.

S naším systémem budete mít 100% jistotu těsné hydroizolace po celou dobu živostnosti.

■ FLO MONITORING

Aktivní monitorování ploché střechy.

Naše inovativní senzorová technologie detekuje v rané fázi průnik vody do střešního pláště a poskytuje informace v reálném čase.

+ FLO – VAŠE VÝHODY

PREVENCE & ZACHOVÁNÍ HODNOTY BUDOVY

NEZÁVISLÉ ODBORNÉ POSOUZENÍ STAVU

PODSTATNÁ ÚSPORÁ NÁKLADŮ NA OPRAVU



Na našich webových stránkách www.flo-lokalizace.cz naleznete více doplňujících informací o našich službách.



FLO Lokalizace netěsností s.r.o.

Xaverov 29
285 05 Sázava
Česká republika

T: +420 321 715 915
M: +420 777 558 633

info@flo-lokalizace.cz
www.flo-lokalizace.cz



@flo.lokalizace

LOKALIZACE NETĚSNOSTÍ

ZKOUŠKY TĚSNOSTI

KONTROLY STAVU

PREVENCE POŠKOZENÍ





LOKALIZACE NETĚSNOSTÍ PRO PŘÍPAD POŠKOZENÍ VLHKOSTÍ

Vhodně zvolenou technikou měření přijdeme na kloub i tomu nejsložitějšímu problému.



V případě poškozených plochých střech používáme naše metody pro odhalení příčin zatékání do budovy. Zatěžovací vrstva (např. kačírek nebo zazelenění) nemusí být velkoplošně odstraněna nebo přesouvána. Průnik vody nebo jiný defekt proto může být přesně určen s minimálními náklady na materiál a pracovní sílu.



ZKOUŠKY TĚSNOSTI PRO NOVOSTAVBY A SANACE STARÝCH STAVEB

Díky naší zkoušce těsnosti odhalíte konstrukční vady i poškození a zajistíte kvalitu provedené práce.



U nově vybudovaných nebo renovovaných plochých střech prověřujeme při předání díla nedestruktivními metodami jejich těsnost. Díky tomu si můžete být jisti kvalitou provedené práce. Možné netěsnosti tak lze určit ještě před větším poškozením střešního pláště a konstrukce budovy.



KONTROLY STAVU DIAGNOSTIKA BUDOV A PLOCHÝCH STŘECH

Pravidelné kontroly rychle a spolehlivě identifikují skryté vlhké oblasti a poškození hydroizolace.



Renovace ploché střechy nebo celé budovy je složitá a nákladná. Pomocí stavební diagnostiky odhalíme oblasti, které jsou poškozené vlhkostí, ale ještě se zásadně neprojeví a nejsou viditelné pouhým okem. Tímto způsobem je možné se v rané fázi vyhnout většímu poškození, které je zapříčiněno průnikem vody.